

Pour les anneaux

Travailler jusqu'à ce que vous ayez besoin de fil pour l'anneau suivant.

Laisser l'arceau (ou la seconde navette / pelote de fil) et le fil de la navette pendre pendant que vous prenez le fil de la nouvelle navette et l'enrouler autour du fil de trame à la suite de l'élément précédent. (si vous n'avez pas de seconde navette, retirer simplement le reste de fil de la navette qui n'a presque plus de fil, et enrouler du nouveau fil sur la navette ; ne pas couper le fil restant pour le moment).






Passer le nouveau fil autour de la main comme d'habitude et faire la première partie du double nœud en couvrant l'extrémité du fil.

Maintenant, tirer doucement sur le fil de la navette originale et déplacer la première partie de ce nœud au plus proche de la fin de l'élément précédent.

Couper le fil de la navette originale en laissant environ 2 cm de fil et positionner l'extrémité la plus courte parallèlement à l'extrémité du fil de la nouvelle navette et au fil autour de la main. Travailler la seconde partie du premier double nœud et les nœuds suivants comme indiqué sur le modèle, tout en couvrant les **deux** extrémités de fils.


Essayer de couvrir les extrémités aussi longtemps que possible, puis couper l'une des extrémités, continuer à travailler un ou deux doubles nœuds avant de couper la dernière extrémité pour une finition plus propre.

Avant de couper l'excédent de fil, vérifier que la première partie du premier double nœud est bien positionnée contre l'élément précédent. Si ce n'est pas le cas, tirer doucement sur l'extrémité courte du fil de la navette originale afin d'y remédier.



Pour les arceaux

Travailler jusqu'à avoir besoin de nouveau fil pour l'arceau suivant.



Enrouler le nouveau fil d'arceau autour du fil de la **navette** en laissant une extrémité d'environ 2 cm de fil. Couper le fil d'arceau original à la même longueur et travailler quelques doubles nœuds par-dessus les deux extrémités. Avant de commencer l'élément suivant, assurez-vous (en tirant le fil de la navette) que les doubles nœuds de l'arceau sont au plus près de l'élément précédent.

